


# Colorama® 2




















B4




**Colorama 2** – The epitome of versatility and sophistication. The uniform and stable weave, the width up to 340 cm and extensive colour range make it a logical first choice. Colorama 2 is the most successful fabric of Silent Gliss. Antibacterial and aluminium-backed versions are also available.

**Colorama 2** – Inbegriff von Vielseitigkeit und Raffinesse. Die einheitliche und stabile Webart, die Breite bis zu 340 cm und die Farbenvielfalt machen ihn zur ersten Wahl. Colorama 2 ist der erfolgreichste Silent Gliss Stoff. Auch in antibakterieller oder aluminiumbeschichteter Variante erhältlich.

**Colorama 2** – Classe de la gamme. Multi usage, sa trame régulière est tissée en lés de 340 cm et en de nombreux coloris. Le Colorama 2 est le tissu référence à succès chez Silent Gliss. Des versions avec finition antibactérienne et aluminium sont disponibles.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Semi transparent / Halbtransparent / Semi-transparent
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff and soft / versteift und deko / enduit et souple
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	 100% Polyester Trevira CS
 Weight / Gewicht / Poids (g/m²) DIN EN 12127	250
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.52
 Max. width / Nutzbreite / Largeur	stiff / versteift / enduit: 335 cm (400, 401, 402, 410, 429, 442), 197 cm, 133 cm soft / deko / souple: 335 cm
 Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock	stiff / versteift / enduit: 340 cm (400, 401, 402, 410, 429, 442), 202 cm, 138 cm,  12.7 cm, 8.9 cm soft / deko / souple: 340 cm
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), M1 (NF P 92-503-507), BS 5867-2, EN 13773, GB 8624-B1, Classe 1 (UNI VF 8456), B-s1, d0 (EN 13501-1), CAN/ULC-S109-14
 Light fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	5-7
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	240 m
 Suitable for Skylight systems / geeignet für Skylight-Systeme / adapté pour les systèmes Skylight	Silent Gliss 8700, 2190, 2195
 Green building  CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 503-0170  Reach compliant	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.


**Acoustic information / Akustische Informationen / Informations acoustiques**



Evaluates sound absorption coefficient,  $\alpha_w = 0.40-0.65$   
Bewerteter Schallabsorptionsgrad,  $\alpha_w = 0.40-0.65$   
Coefficient évalué d'absorption phonique,  $\alpha_w = 0.40-0.65$   
DIN EN ISO 354

Processing / Verarbeitung / Traitement	soft / deko / souple	stiff / versteift / enduit
Welding / Schweißen / Soudure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Individual design / Individuelles Design / Design individuel</b>		
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★☆	
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>	

**Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage**



approx. 1% shrinking possible  
ca. 1% Schrumpfung möglich  
1% de rétrécissement possible

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)	
Colour / Farbe / Couleur	400
<b>T<sub>v</sub></b>	36.2
<b>T<sub>s</sub></b>	36.3
<b>R<sub>s</sub></b>	60.6
<b>A<sub>s</sub></b>	3.1
<b>T<sub>UV</sub></b>	35.1
<b>F<sub>c</sub></b>	0.59
<b>g<sub>tot</sub></b>	0.40
	401
	31.8
	38.3
	402
	11.6
	404
	2.1
	406
	12.7
	407
	17.4
	408
	2.9
	409
	38.2
	410
	2.9
	411
	8.3
	413
	33.6
	414
	29.0
	415
	10.3
	416
	25.1
	418
	3.6
	420
	21.5
	421
	14.1
	422
	6.2
	423
	2.1
	427
	9.5
	428
	13.7
	429
	2.9
	433
	11.9
	436
	5.3
	437
	27.1
	439
	28.8
	440
	30.4
	441
	24.7
	442
	4.5
	443
	6.8
	445
	3.7
	446
	8.4
	447
	2.2
	448
	28.9
	450
	22.0
	451
	23.6
	452
	25.1
	463
	16.5
	464
	27.5
	466
	18.0
	476

<b>T<sub>v</sub></b>	Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	<b>T<sub>UV</sub></b>	UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
<b>T<sub>s</sub></b>	Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)	<b>F<sub>c</sub></b>	Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
<b>R<sub>s</sub></b>	Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)	<b>g<sub>tot</sub></b>	Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)
<b>A<sub>s</sub></b>	Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)	All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%	